

HOCHWASSER- SCHUTZANHÄNGER CHIEMSEE+



Komplettsystem für den effektiven Hochwassereinsatz auf einem Einsatzanhänger mit Kofferaufbau



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Autarker Betrieb**
der Beladung an zwei unterschiedlichen Einsatzstellen
- **Optionale Ausstattung**
des Anhängers mit anderen Spechtenhauser Produkten
- **Sichere Lagerung**
der Ausrüstung in verschließbarem Koffernanhänger
- **Gesamtpumpleistung**
bis zu 10000 l/min



Anhänger

Hochlader-Tandemachsanhänger mit Kofferaufbau, gebremst mit Rückfahrautomatik, Ladeflächeninnenmaß LxBxH: ca. 3545 x 2050 x 1700 mm, Gesamtmaß LxBxH: ca. 5055 x 2160 x 2390 mm, Ladehöhe ca. 650 mm, zulässiges Gesamtgewicht 2700 kg, Bereifung 195/50 R 13, aufklappbare Seitenwände als Regenschutz, Heckseite mit Rollläden, LED-Lichttraversen im Innenraum und in den Seitenwänden, 4 Teleskopkurbelstützen zur Abstützung des Anhängers, Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige (alternativ höhenverstellbare Zugdeichsel mit DIN-Zugöse und Kugelkopfkupplung im Wechsellsystem), 100 km/h-Zulassung, 13-poliger Stecker, doppelwandiges, eloxiertes Aluminium-Profil, robustes Isolierdach, verstärktes Stützrad

Pumpen

4 CHIEMSEE A, Förderleistung pro Pumpe 2500 l/min, 80 mm Korndurchgang, Drehstrommotor 3,2 kW, 400 V/50 Hz, Gewicht 53 kg

Stromerzeuger

2 DIN-Stromerzeuger, 13 kVA, mit Ladungserhaltung, Kanisterbetankungsset und Abgasschlauch, verlastet auf auszieh- und drehbaren Lagerungen zur einfachen Entnahme, ausgelegt für den problemlosen Betrieb der gesamten Ausrüstung auf dem Hochwasserschutzanhänger

Saug- und Druckschläuche

12 transparente A-Storz-Spiralschläuche, Länge 3 m, geeignet für:

- Saugbetrieb in Verbindung mit der Spechtenhauser Rückschlagklappe
- Die ersten 3-6 m der Druckleitung, um leistungsmindernde Knicke in der Druckleitung zu verhindern

Rückschlagklappen

4 Spechtenhauser Rückschlagklappen CHIEMSEE A mit Entleervorrichtung für begrenzten Saugbetrieb bis zu einer Saughöhe von 5 m nach Auffüllen der Pumpe

Druckschläuche

8 A-Storz Feuerwehrdruckschläuche, Länge 20 m

FAK+ Chiemsee A

4 Flachabsaugkrümmer mit integrierter Rückschlagklappe für zuverlässiges Auffüllen der Pumpe zur Flachabsaugung bei niedrigem Wasserstand

Beleuchtung

2 Scheinwerfercontainer mit LED-Strahlern und Teleskop-Dreibeinstativ zur Ausleuchtung der Einsatzstelle

Verlängerungskabel

4 Leitungsroller 400/230 V, mit 50 m Kabel, Ausgang 1 CEE-Steckdose 5 x 16 A/400 V und 3 Schuko®-Steckdosen DIN 49 442, für die zuverlässige Stromversorgung aller elektrischen Verbraucher

Arbeits- und Reinigungsgeräteset

Stoßbesen, Sandschaufel, Dunghacke, Universal- und Wasserschieber

Wathosen

2 Wathosen mit Sicherheitsgummistiefeln für das trockene Arbeiten im Wasser

Weiteres Zubehör

Auslaufrohre A-Storz, Handwerkzeugkasten, Handlampen mit Ladestation, faltbare Verkehrsleitkegel, klappbare Schachtabdeckgitter, Mehrzweck- und Feuerwehrleinen inklusiv Beutel, Feuerlöscher, Eimer, Ausgussstützen für Stahlblechkanister

