



ISO 9001 : 2000
FM 27122



Typ KS 2 ST u. KS 5 ST
entsprechen Richtlinie
96/98/EG über
Schiffsausrüstung

Sicherer und zuverlässiger Löscheinsatz mit dem rückstandsfreien Löschmittel Kohlendioxid

GLORIA Kohlendioxidlöscher sind für folgende Brandklassen einzusetzen:

| Brandklasse und Rating | B |
|------------------------|--------------|
| KS 2 ST | 34 B LE 2 |
| KS 5 ST mit Spannband | 89 B LE 5 |
| KS 5 ST ohne Spannband | 89 B LE 5 |

GLORIA Empfehlung

- ★ Die idealen Geräte zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren sowie in Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten.

GLORIA Leistung

- ★ Das in Flachbauweise geformte, extra lange Schneerohr des KS 5 ST ermöglicht einen gezielten Löschmittelstrahl. Für den Anwender bedeutet dies hohe Leistung mit gleichzeitig großer Flächenabdeckung.
- ★ Das an der Düse verschraubte Schneehorn des KS 2 ST ermöglicht eine optimale Ausbringung des Löschmittels.

GLORIA Sicherheit

- ★ Hochwertige Druckgasbehälter aus hochfestem Stahl.
- ★ Außen mit witterungsbeständiger, widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Cadmium, TGIC.
- ★ Mit Sicherheitsberstscheibe.
- ★ Ventilarmatur aus Messing.
- ★ Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt.

Kohlendioxidfeuerlöscher Typ: KS 2 ST, KS 5 ST (Stahl-Behälter)



Ihr kompetenter Brandschutz-Partner



89 B = Typ KS 5 ST 34 B = Typ KS 2 ST



KS 5 ST
auch mit Spannband
lieferbar.



Abb. KS 5 ST ohne Spannband



Kohlendioxidfeuerlöscher Typ: KS 2 ST, KS 5 ST (Stahl-Behälter)

GLORIA Komfort

- ★ Langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (Typ KS 5 ST).
- ★ Hand- und Tragegriff gleichzeitig als Auslösearmatur ausgelegt.
- ★ Mit Wandhalter.
- ★ Informatives Siebdruckbild in deutsch und englisch.
- ★ Typ KS 5 ST serienmäßig mit gepulvertem Metallspannband zur Aufnahme des GLORIA Standard-Wandhalters lieferbar.
- ★ Typ KS 5 ST auch ohne Metallspannband im Programm.

GLORIA Service

- ★ Mehr als 380 autorisierte GLORIA Kundendienste mit über 1300 Brandschutztechnikern garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen.
- ★ Ansprechpartner in den Branchenverzeichnissen der amtlichen Fernsprechbücher, Suchwort „Feuerlöschanlagen und -geräte“.

GLORIA Kompetenz

- ★ Die GLORIA GmbH als führender Hersteller von Feuerlöschgeräten und -anlagen in Europa ist ein Begriff für Qualität und Fortschritt in vielen Ländern der Welt.
- ★ Anerkannte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz.



Abb. 1 Schneerohr

Abb. 2 Wandhalter

Abb. 3 Ventilarmatur mit Tragegriff und Betätigungshebel



Abb. KS 2 ST

Technische Daten:

| Typ | Bauart | Art.-Nr. mit Wandhalter incl. Spannband | Art.-Nr. mit Wandhalter ohne Spannband | Ca. Gewicht des gefüllten Gerätes kg | Löschmittel | Löschmittelmenge kg | Treibmittel | Funktionsdauer sek. | Spritzweite m | Temperaturfunktionsbereich | Ca. Maße Gerät | | |
|---------|--------|---|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm |
| KS 2 ST | K 2 | - | 2041.0000 | 6,5 | CO ₂ | 2 | CO ₂ | ca. 8,5 | 4-5 | -30°C bis +60°C | 590 | 250 | 104 |
| KS 5 ST | K 5 | 2031.1790 | 2031.0000 | 14,5 | CO ₂ | 5 | CO ₂ | ca. 13,5 | 4-5 | -30°C bis +60°C | 930 | 400 | 136 |