

		Feuerlö- scher bis zu kg	Turbinen- saug- leistung l / min.	Rever- sierung	Elektromotor		Trans- port- höhe mm	Arbeits- höhe mm	Gewicht kg
Mobile PSM	MINI	12	1960	mech.	230 V		875	1255	33,5
	JUNIOR	12	1510	elektr.	230 V		1070	1620	49
	JUNIOR N	12	1590	elektr.	230 V		850	1250	53
	ECONOMIC	250	1740	elektr.	230 V		1195	1550	60
	COMPACT	250	1960 2900	elektr.	230 V	400 V	1200	1540	69 75
	POWER	750	1960 2120	elektr.	230 V	400 V	1720	2050	80 86
	JUMBO	1000	1890 2265	elektr.		400 V	1840	2180	135
	BIG	12000	2715	elektr.		400 V	1990	2670	482

						Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm		
Stationäre PSM	COMPACT A	12	2400	elektr.		400 V	2100	1180	900	212
	COMPACT W	12	2000	elektr.		400 V	2020	1080	900	125
	COMPACT S	12	2000	elektr.		400 V	2175	680	720	120

Sonder- maschinen	Es stehen auch Sondermaschinen, wie z.B. automatisch arbeitende Großmaschinen zur Serienabfüllung, zur Verfügung
------------------------------	---

Für den Export sind Elektromotoren mit anderen Nennspannungen und Nennfrequenzen erhältlich